

BR8B50-AA-PS

Cavi Multifibra



Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con **8 fibre connettorizzate SC/APC** e sistema di trazione **PULL**, lungo 50 m.

Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, è classificato **B2ca s2 d0 a1** e garantisce l'assenza di gocce incandescenti (d0).

Ideale per **installazioni mobili o fisse** su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva.



Caratteristiche generali		
Codice		287903
Tipo fibra		Monomodo 9/125; semi loose
Guaina fibra		LSZH, G657 A2
Colore		Bianco
CPR		B2ca, s1a, d0, a1
Numero fibre		8
Lunghezza fibra	m	50
Diametro guaina	mm	4
Connettori		SC/APC - SC/APC
Tipo connettore fibra		Simplex PULL
Perdita di inserzione	dB	< 0.25 (Grade B)
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978111183
Dimensioni imballo	mm	250x250x50
Dimensioni prodotto	mm	250x250x50
Peso lordo	kg	1.16

Struttura del cavo in fibra ottica

