

DT3600

Rilevatori volumetrici da interno



DT3600 è un sensore a doppia tecnologia da soffitto con doppia compensazione della temperatura e funzioni di antimascheramento e antiaccecamento.

La sezione infrarosso è costituita da un PIR a due elementi mentre la sezione a microonda è Strip line da 10,5GHz. Portata selezionabile fino a 3.5m

Caratteristiche tecniche

- Design esclusivo Fracarro
- Microonda planare a 10.525 GHz
- Microonda anticollisione
- PIR a doppio elemento
- Funzionamento AND/OR Selezionabile
- Doppia compensazione della temperatura
- Resistenze Fracarro integrate
- Antimascheramento selezionabile
- Portata fino a 3.5 m.

DT3600		
Codice		998975
Portata lunghezza	m	3.5
Portata larghezza	°	360
Elementi piroelettrici		2
Tipo di microonda		Planare Strip-line
Microonda	GHz	10.525
Portata microonda regolabile		Dip Switch
Anticollisione Microonda		Sì
Fasci lente		18 doppi
Livelli lente		4
Allarme		AND - OR
Compensazione termica		Sì, doppia
Anti apertura		Sì
Anti mascheramento		Sì, selezionabile
Allarmi		Sì, selezionabile
Anti strisciamento		Sì
Memoria allarmi		Sì
Fail memory		Sì
LED walk test		Sì
Contatore impulsi	Bq	5~50
Immunità RF	V/m	Fino a 1GHz
Altezza d'installazione	m	2-3.5
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	12V ±30%
Assorbimento corrente	mA	45
Telaio		ABS
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +60
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978110919
Dimensioni imballo	mm	250 x 180 x 50
Dimensioni prodotto	mm	170x 170x 46
Peso lordo	kg	0.127
Peso	kg	190