

## PDM05

Prese modulari TV SAT



**Presa frutto derivata** con attenuazione 5dB; **2 uscite demiscelate** con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)

### Caratteristiche tecniche

- Permette di separare il segnale SAT+TV combinato in ingresso su **2 connettori** distinti in uscita.
- È previsto il **passaggio della corrente** tra il connettore F (SAT) e il morsetto di ingresso/uscita.
- Dotata di un innovativo **sportellino** per il fissaggio di cavi coassiali di diametro compreso tra 4 e 7 mm.
- Completamente schermata (**classe A**).
- Disponibili **adattatori** in plastica per tutte le serie civili più diffuse sul mercato.
- Conforme EN50083-4.

PDM05		
Codice		220002
Tipo presa		Passante
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	-
TV 47-862MHz	dB	6
SAT 950-1750MHz	dB	6
SAT 1750-2150MHz	dB	6
SAT 2150-2400MHz	dB	6
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	-
TV 47-862MHz	dB	6
SAT 950-1750MHz	dB	6
SAT 1750-2150MHz	dB	6
SAT 2150-2400MHz	dB	6
Tipo presa		Passante
Connettore		IEC Maschio, F Femmina
Caratteristiche generali		
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978068548
EAN multiplo		8016978068906
Dimensioni imballo	mm	114 x 80 x 41
Peso lordo	kg	0.48