

PRI06

Prese rotonde TV SAT



Presa rotonda da incasso derivata con attenuazione 6dB; **2 uscite demiscelate** con connettore IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).

Caratteristiche tecniche

- Permette di **separare i segnali SAT e TV combinati** in ingresso su 2 connettori distinti in uscita.
- È previsto il **passaggio della corrente** tra il connettore IEC maschio (SAT) e il morsetto di ingresso/uscita.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Facile e veloce da installare.
- **Disponibile adattatore** copri presa (PL2).

| PRI06 | | |
|--------------------------|-----|------------------------|
| Codice | | 280731 |
| Tipo presa | | Passante |
| SAT | | |
| Banda passante SAT | MHz | 950-2300 |
| TV | | |
| Connettore TV | | IEC femmina |
| Perdita passaggio TV | dB | 2 |
| Caratteristiche generali | | |
| Perdita derivata | dB | 6 |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978015818 |
| Dimensioni imballo | mm | 80 x 80 x 40 |
| Dimensioni prodotto | mm | 76 x 76 x 32 |
| Peso lordo | kg | 0.12 |