

CAT5E LSZH

Cavo ethernet



Cavo di rete da **interno CAT 5E U/UTP Cca** con guaina LSZH, matassa da **305 metri** composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile **AWG 23**.

Le caratteristiche soddisfano i requisiti di **CAT 5E** fino a **250 MHz** secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.

Idoneo per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Applicazioni PoE supportate:

PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4W

PoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W

** Per garantire tali performance, è necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.*

Tale prodotto non è adatto né deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.



Caratteristiche tecniche

CEI-UNEL 36762:2012

CAT5E LSZH		
Codice		287528
Lunghezza bobina	m	305
Tipo di cavo		CAT 5E U/UTP
CPR		Eca
Frequenza di lavoro	MHz	100
Conformità		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponibile su ce.fracarro.com
Standard test		ISO/IEC 11801, TIA EIA568C.2
Forza tensione	MPa	>10
Allungamento	%	>125
Piega freddo		Nessuna crepa visibile (-20 ±2°C x 4h)
Conduttore interno		
Materiale		Rame
Diametro	mm	0.48
Classe AWG		24
Guaina interna		
Guaina interna materiale		LSZH
Guaina interna diametro	mm	0.87
Nastro schermo		HDPE; 0.20mm; 0% espanso

Guaina esterna		
Materiale		LSZH
Diametro	mm	4.9
Spessore	mm	0.5
Colore		Bianco RAL9016
Dimensioni e imballo		
Imballo		Easy pull in cartone
Pezzi		305
codice EAN		8016978102693
EAN multiplo		8016978102747
Dimensioni imballo	mm	310 x 410 x 210
Peso lordo	kg	10