

PAS4008251

Cavi coassiali



Cavo da interno da 7.1 mm a tripla schermatura con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn); guaina esterna in PVC bianco e classe CPR B2Ca, s1a, d1, a1 .

PAS4008251		
Codice		287618
Capacità		52
Velocità di propagazione	%	85%
Raggio di curvatura minimo	mm	35
Resistenza	Ω/km	18
Resistenza conduttore esterno resistenza	Ω/km	21
Conformità		B2Ca, s1a, d1, a1 EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponibile su ce.fracarro.com
Dielettrico		
Materiale		Pee
Diametro		4.6
Foglio antimigrante		
Foglio anti migrante		Pet
Schermo		
Materiale primo screen foil		Al/Pet/Al
Copertura primo screen foil		100%
Materiale treccia		CuSn
Copertura treccia		60%
Materiale secondo screen foil		Al/Pet
Copertura secondo screen foil		100%
Conduttore interno		
Materiale		Cu
Diametro	mm	1.16

Guaina esterna		
Materiale		Pvc bianco
Diametro	mm	7.1
Perdita di riflessione		
30-470 MHz	dB	>30
470-862 MHz	dB	>28
862-1750 MHz	dB	>25
1750-2400 MHz	dB	>20
Attenuazione (100m)		
Attenuazione 5	dB	1.9
Attenuazione 50	dB	4.6
Attenuazione 200	dB	9.0
Attenuazione 470	dB	13.0
Attenuazione 800	dB	19.0
Attenuazione 1000	dB	20.9
Attenuazione 1350	dB	25.5
Attenuazione 1750	dB	29.6
Attenuazione 2150	dB	33.4
Attenuazione 2400	dB	35
Attenuazione 2700	dB	36.0
Efficienza di schermatura		
5-30 MHz	dB	>85
30-1000 MHz	dB	>95
1000-2150 MHz	dB	>90
Classe di schermatura (EN-50117-9-2)		A
Dimensioni e imballo		
Pezzi		250
codice EAN		8016978106134
EAN multiplo		8016978106141
Dimensioni imballo	mm	530 x 530 x 200
Peso lordo	kg	19