



SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.

A1STG16/12-STC

Versione/issue

V01.0**Famiglia prodotto/****Product family:**

Raccordi
Conduit fixing

Descrizione/**Description:**

ACCESSORI IP67 • RACCORDO TUBO-GUAINA • DIAMETRO RIDOTTO
IP67 ACCESSORIES • CONDUIT-SHEATHING FITTING • REDUCED DIAMETER

Immagine/Picture:**Caratteristiche:**

Congiunge un tubo rigido a una guaina spiralata.
MATERIALE: a base di PVC rigido
RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (½ kg da 10 cm a -5 °C)
TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)
TEMP. MASSIMA: Classe 1 (+60 °C)
RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autoestinguente
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C
GRADO DI PROTEZIONE: IP67 lato tubo, IP65 lato guaina
NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Specifications:

It connects a rigid conduit to a spiral sheathing.
MATERIAL: rigid PVC
RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (½ kg from 10 cm at -5 °C)
MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)
MAX. TEMP.: Class 1 (+60 °C)
RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing
GLOW WIRE TEST: pass at 850 °C
PROTECTION GRADE: IP67 (conduit), IP65 (sheathing)
STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Articoli/Code:

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Tubo Ø Conduit	Ø Guaina Ø Sheathing	Confezione Package
Articolo-Code	mm	mm	
A1STG16/12	16	12	10/100
A1STG20/16	20	16	10/160
A1STG25/20	25	20	10/120

Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:

Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy
Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy