



SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.

A1STS16-STC

Versione/issue

V01.0

**Famiglia prodotto/
Product family:** Raccordi
Conduit fixing

**Descrizione/
Description:** ACCESSORI IP67 • RACCORDO TUBO-SCATOLA
IP67 ACCESSORIES • CONDUIT-BOX FITTING

Immagine/Picture:



Caratteristiche:

Congiunge un tubo rigido a una scatola o un quadro.
Completo di dado e guarnizione piana.

MATERIALE: a base di PVC rigido

PASSO: Metrico M 1,5 ISO

RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (≥2 kg da 10 cm a -5 °C)

TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)

TEMP. MASSIMA: Classe 1 (60 °C)

RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autoestinguente

PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C

NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Specifications:

It connects a rigid conduit to a box or board.
Complete with nut and flat gasket.

MATERIAL: rigid PVC

PITCH: Metric M 1,5 ISO

RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (≥2 kg from 10 cm at -5 °C)

MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)

MAX. TEMP.: Class 1 (+ 60 °C)

RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing

GLOW WIRE TEST: pass at 850 °C

STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Articoli/Code:

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Tubo Ø Conduit	Filetto Thread size	Confezione Package
Articolo-Code	mm	EN 60423	
A1STS16	16	M 16 x 1.5	10/250
A1STS20	20	M 20 x 1.5	10/400
A1STS25	25	M 25 x 1.5	10/300
A1STS32	32	M 32 x 1.5	10/200
A1STS40	40	M 40 x 1.5	5/40
A1STS50	50	M 50 x 1.5	5/25

Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:



Certificazioni/Certifications:



Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy

Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy