

## Scheda Prodotto



<b>Famiglia :</b>	<b>PROFILATI METALLICI FULLTOP</b>
Codice Prodotto :	<b>A1SOMEGA3AF</b>
Descrizione :	Guida di supporto in acciaio forata asola 18x6mm
Dimensioni mm. :	<b>A1SOMEGA3AF (35x15) x 2000 (lunghezza)</b>
Q.tà Imballo mt./q.tà :	<b>20 Metri</b>
Peso Imballo kg. :	<b>12,64 kg</b>
Dim. Imballo :	<b>2005x60x50</b>
Volume mt <sup>3</sup> :	<b>0.006 mc</b>
Materiale :	Acciaio laminato a freddo (DX51D+Z secondo UNI EN 10142)
Rivestimento :	Zincatura a caldo (Sendzimir) Z100 - sp. 7 micron (UNI EN 10142)
Colore :	Grigio
Finitura <u>a richiesta</u> :	Passivazione
EAN :	<b>8026756001049</b>

### **Caratteristiche Principali:**

Prodotto Conforme a :	<b>DIN CEI EN 60715</b>
Materia Prima conforme a:	UNI EN 10139
Caratteristiche mecc. :	Sp.1.5 mm :Re 315 N/mm <sup>2</sup> Rm 379 N/mm <sup>2</sup> Al% 31.4 (Rap. Conf. UNI EN 10204 3.1)

Misure Profili secondo NORMA CEI EN 60715:2002				
Profilo	Tipo di misura	Misura Nominale	Min	Max
35x15 (A1SOMEGA3AF)	Altezza	15+0 -0.4	14.6	15
	Larghezza	35 ± 0.3	34.7	35.3
	Base	27 ± 0.2	26.8	27.2

Comunicazione del : **R.0 - 08/01/18**  
Eseguito da : **Resp. Qualità Corsi M.**