



CDS-080

SPECCHIO TONDO A PARETE



VOCE CAPITOLATO

Specchio tondo sp. 5 mm filo lucido con pellicola di sicurezza applicato con sistema di incollaggio antinfortunistico e con supporto posteriore in HPL. Sistema di fissaggi a scomparsa a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	HPL / Specchio di sicurezza
Finitura	Filo lucido
Peso	6 Kg
Dimensioni	Ø 800 x 15 mm
Specchio	5 mm


SPECCHIO TONDO A PARETE

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite utilizzo di n. 4 tasselli; sulla staffa di fissaggio sono presenti n. 4 asole sagomate da 25x9 mm.

NOTA: i tasselli di fissaggio, essendo dipendenti dalla tipologia di parete su cui avviene l'installazione, non vengono forniti nella dotazione.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio a parete dello specchio.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire le superfici con un panno morbido (microfibra, non prodotti abrasivi) e detersivi neutri o alcool denaturato.

PRODOTTI DA EVITARE: detersivi acidi, candeggina, varechina, anticalcare, prodotti per la pulizia dell'argento, polveri abrasive, pagliette di filo di ferro, lane d'acciaio, paste abrasive.

IMBALLO E DOTAZIONI

N°1	Unita principale (SPECCHIO)
N°4	Staffe fissaggio



Il modo più corretto di smaltire il prodotto è quello di conferirlo nel cassonetto ingombranti o portarlo presso i centri di recupero autorizzati per il riciclo.