

Scheda Tecnica Prodotto GW50415

FΚ




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Colore	Grigio RAL 7035	Materiale	Polimero antiurto
Per tubi Ø esterno (mm)	16	Ø foro di montaggio (mm)	20
Grado IP con tubi rigidi	IP66	Grado IP con tubi corrugati	IP54
Resistenza al filo incandescente	750 °C	Temperatura di impiego	-5 +60 °C
Codice Electrocod	21221	Normativa	EN 61386-1 - EN 60670-1 (per quanto applicabili)

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI												
Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi			Olio	Raggi			
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico	minerale	UV		
Resistente	Re <mark>siste</mark> nza l <mark>imita</mark> ta	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Re <mark>sisten</mark> te	Res <mark>iste</mark> nza Ii <mark>mitat</mark> a		

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA





750 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



