



#### Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO

Sigla MTC 45

N. poli 1P+N

N. moduli 1

Corrente nominale 16 A

Curva C

Tensione nominale 230 V

|                                                  |                                     |                                               |                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Norma di riferimento                             | EN 60898                            | Frequenza nominale (Hz)                       | 50/60 Hz                       |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 4500 A                              | Potere interruzione EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                        |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 4.5 kA                              | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)   | 100% Icu                       |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                               | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                           |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac                             | Tensione massima funzionamento                | 253 Vac                        |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                              | Numero di manovre meccaniche                  | 20.000                         |
| Sezione cavo rigido                              | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup> |                                               | Sezione cavo flessibile        |
|                                                  |                                     |                                               | <=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia nominale di serraggio                     | 1,2 Nm                              | Temperatura di impiego                        | -25 +60 °C                     |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C + +70°C                       | Accessoriabile                                | No                             |
| Codice Electrocod                                | 1411                                |                                               |                                |

## DIMENSIONALE



## MARCHI/APPROVAZIONI

