




Descrizione Interruttore di manovra-sezionatore  
Sigla Serie 90 AM  
N. poli 1P  
Corrente nominale 40 A  
Tensione nominale di impiego in AC (Ue) 240 V

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                                            |               |                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                                       | EN 60947-3    | Durata meccanica                         | 20.000 manovre                                                                  |
| Tensione nominale di isolamento (Ui)                       | 500 V         | Cacciavite raccomandato                  | PZ2                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)              | 4 kV          | Coppia nominale di serraggio             | 2 Nm                                                                            |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60 Hz      | Sezione max cavo rigido                  | ≤ 1x35 mm <sup>2</sup> - ≤ 2x16 mm <sup>2</sup> - ≤ 1x16 + 2x10 mm <sup>2</sup> |
| Categoria di utilizzo                                      | AC-23B        | Sezione max cavo flessibile              | ≤ 1x35 mm <sup>2</sup> - ≤ 2x16 mm <sup>2</sup> - ≤ 1x16 + 2x10 mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata per 1s (Icw) | 480 A         | Grado di protezione                      | IP20                                                                            |
| Potenza dissipata per polo                                 | 1,5 W         | Temperatura di funzionamento             | -5°C + +40°C                                                                    |
| Durata elettrica                                           | 5.000 manovre | Tropicalizzazione                        | 55°C - UR 95%                                                                   |
| -                                                          | -             | Alimentazione monte/valle                | Sì                                                                              |
| -                                                          | -             | Biconnessione (cavo + pettini a forcina) | Sì (solo morsetti inferiori)                                                    |
| -                                                          | -             | Lucchettabile                            | No                                                                              |

### DIMENSIONALE



### MARCHI/APPROVAZIONI

