



Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Categoria	Dimmer	Materiale	Tecnopolimero
N. moduli	1	Tensione di alimentazione	230 V ac - 50 Hz
Comando	Rotativo	Colore LED	Ambra
Colore	Bianco lucido	Morsetti di cablaggio	A vite
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 1,5	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	Max. 2,5
Trasf. elettr. con lampade alogene 12Vac	10 ÷ 160 W	Lampade incandescenza/alogene 230V	10 ÷ 160 W
Lampade LED 230V	4 ÷ 160W	Norma di riferimento	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

MARCHI/APPROVAZIONI

