



Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

|                              |              |                                  |                          |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| Descrizione                  | 3 posti      | Colore                           | Grigio RAL 7035          |
| Tipo portella                | Con membrana | Colore portella                  | Trasparente              |
| N. fori Ø 20 sfondabili      | 1            | Tipo sfondabili                  | Asportabili con utensile |
| Grado di protezione          | IP55         | Classe isolamento                | II                       |
| Resistenza agli urti         | IK07         | Viti coperchio                   | Acciaio inox             |
| Coppia serraggio viti        | 0.8 NM       | Fissaggio                        | Abbraccio palo           |
| Per pali Ø                   | 54-76 mm     | N. fori aperti                   | 1                        |
| Dim. esterne BxHxP (mm)      | 122x164x85   | Resistenza al filo incandescente | 650 °C                   |
| Termopressione con biglia    | 70 °C        | Norma di riferimento             | EN 60670-1               |
| Temperatura di installazione | -25 +60 °C   | Codice Electrocod                | 0212                     |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool         |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA




**IP**  
IP55



**IK**  
IK07

**GWT**  
650 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.