



Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. I quadri e gli armadi Data Center sono disponibili in un'ampia scelta di modularità e diverse profondità (fino a 1000mm) per adattarsi ad ogni esigenza applicativa. Realizzati con materiali di elevata qualità (la portata statica a pieno carico può raggiungere i 1000Kg), i prodotti sono caratterizzati inoltre da facilità di cablaggio (grazie agli ampi volumi interni) e da una totale personalizzazione con le porte frontali asportabili e reversibili.

| | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Pannello alimentazione 10" | Caratteristiche | 2 prese 2P+T - 16 A std ita/ted |
| Materiale | Plastica | Colore | Grigio |
| Unità di cablaggio | 1,5 U | Interruttore | 2P - Luminoso |
| Cavo alimentazione | 3 m | Spina alimentazione | 90° - 2P+T - 16 A std fra/ted |
| Potenza max (W) | 3500 | Codice Electrocod | 3752 |

MARCHI/APPROVAZIONI

