






Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

|                           |                                               |                                 |                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipologia                 | Orizzontale                                   | Potere di interruzione fusibili | > 50 kA                                        |
| Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) | Grado di protezione             | IP44                                           |
| N. poli                   | 3P+N+T                                        | Resistenza agli urti            | IK08                                           |
| Frequenza                 | 50/60 Hz                                      | Temperatura di utilizzo         | -25 +40 °C                                     |
| Protezione                | Base portafusibile (CBF)                      | Con fondo                       | Si                                             |
| Codice Electrocod         | 2220                                          | Glow wire test                  | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) |
| Colore                    | Blu                                           | Corrente nominale (A)           | 32                                             |
| Riferimento h             | 9                                             | Tensione nominale               | 200 - 250 V                                    |
| Base portafusibile        | E18                                           |                                 |                                                |


### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IP44

IK

IK08

INSTALLAZIONE



GWT

850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

### MARCHI/APPROVAZIONI

