




Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO

Sigla MTC 45  
 N. poli 3P  
 N. moduli 2  
 Corrente nominale 25 A  
 Curva C  
 Tensione nominale 230-400 V

|  |                                     |  |                                |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Norma di riferimento                             | EN 60898, EN 60947-2                | Frequenza nominale (Hz)                          | 50/60 Hz                       |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 4500 A                              | Potere interruzione EN 60898 400V (Icn)          | 4500 A                         |
| Potere interruzione EN 60898 (Ics)               | 1 x Icn                             | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA                           |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 4.5 kA                              | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu                       |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                               | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)    | 4 kV                           |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc                          | Tensione massima funzionamento                   | 440 V a.c. / 220 V d.c         |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                              | Numero di manovre meccaniche                     | 20.000                         |
| Sezione cavo rigido                              | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup> | Sezione cavo flessibile                          | <=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia nominale di serraggio                     | 1,2 Nm                              | Temperatura di impiego                           | -25 +70 °C                     |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C ÷ +70°C                       | Codice Electrocod                                | 1411                           |

### DIMENSIONALE



### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
 Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
 titolo informativo.  
 Potranno essere modificati in ogni momento.