



Descrizione Interruttore di manovra sezionatore rotativo

Sigla MSS 250

N. poli 3P

Corrente nominale 250 A

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	EN 60947-3
Tensione nominale di impiego in AC (Ue)	400 V
Tensione nominale di impiego in DC (UE)	220 V
Tensione massima di funzionamento in AC (Ue max)	690 V
Tensione massima di funzionamento in DC (Ue max)	500 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)	800 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata per 1s (Icw)	9 kA
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	30 kA
Corrente di cortocircuito condizionata con fusibile (Icc)	50 kA (gG 250A)
Potenza dissipata per polo	5,8 W

#### CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN AC Ie

AC-20A / AC-20B (690V AC)	250 A / 250 A
AC-21A / AC-21B (400V AC)	250 A / 250 A
AC-21A / AC-21B (500V AC)	250 A / 250 A
AC-21A / AC-21B (690V AC)	250 A / 250 A
AC-22A / AC-22B (400V AC)	250 A / 250 A
AC-22A / AC-22B (500V AC)	250 A / 250 A
AC-22A / AC-22B (690V AC)	125 A / 160 A
AC-23A / AC-23B (400V AC)	250 A / 250 A
AC-23A / AC-23B (500V AC)	250 A / 250 A
AC-23A / AC-23B (690V AC)	100 A / 125 A

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Durata meccanica	10.000 cicli
N° massimo di contatti ausiliari installabili	1
Sezione minima cavo	95 mm <sup>2</sup>
Sezione massima cavo (rigido/flessibile)	150 / 70 mm <sup>2</sup>
Larghezza massima sbarra di collegamento	32 mm
Coppia nominale di serraggio	20 Nm
Predisposizione per lucchetto in posizione OFF	Sì (ø8 mm max)
Altezza	108 mm
Larghezza (mm)	180
Profondità	75 mm
Peso (kg)	1.6

#### CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN DC Ie

DC-20A / DC-20B (220V DC)	250 A / 250 A
DC-20A / DC-20B (400V DC)	250 A / 250 A
DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
DC-20A / DC-20B (500V DC)	250 A / 250 A
DC-21A / DC-21B (220V DC)	250 A / 250 A
DC-21A / DC-21B (400V DC)	200 A / 200 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-")
DC-21A / DC-21B (440V DC)	-
DC-21A / DC-21B (500V DC)	200 A / 200 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-")
DC-22A / DC-22B (220V DC)	250 A / 250 A
DC-22A / DC-22B (400V DC)	200 A / 200 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-")
DC-22A / DC-22B (500V DC)	-
DC-22A / DC-22B (500V DC)	-
DC-23A / DC-23B (220V DC)	200 A / 200 A
DC-23A / DC-23B (400V DC)	-
DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
DC-23A / DC-23B (500V DC)	-

### DIMENSIONALE



## MARCHI/APPROVAZIONI

