






Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

|                                                            |                             |                                                                |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Categoria                                                  | Pulsante                    | Tasto                                                          | Con interblocco e simbolo               |
| Simbolo                                                    | SU - GIU'                   | Colore                                                         | Bianco lucido                           |
| Descrizione                                                | 2P NA+NA - 10 A             | Tensione                                                       | 250 V ac                                |
| Unità di segnalazione                                      | -                           | Norma di riferimento                                           | EN 60669-1                              |
| Tenuta alla tensione di prova                              | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento                                       | > 5 MOhm                                |
| Morsetti di cablaggio                                      | A vite                      | Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.)             | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6           |
| Termopressione con biglia                                  | 125 °C                      | Resistenza al filo incandescente                               | 850 °C                                  |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi                        | > 50 N                      | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,75 - max. 2x4                    |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5       | N. moduli                                                      | 1                                       |
| Materiale                                                  | Tecnopolimero               | Halogen Free                                                   | Halogen free secondo norma EN IEC 63355 |
| Codice Electrocod                                          | 0130                        |                                                                |                                         |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

