




Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

Categoria	Interruttore	Tasto	Con simbolo
Simbolo	0/1	Colore	Bianco lucido
Descrizione	25 A	Tensione	250 V ac
Unità di segnalazione	-	Norma di riferimento	EN 60669-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Resistenza di isolamento	> 5 MOhm
Morsetti di cablaggio	A vite	Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.)	10.000 a In 250 V ac cosφ=0,6
Termopressione con biglia	125 °C	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	N. moduli	1
Materiale	Tecnopolimero	Halogen Free	Halogen free secondo norma EN IEC 63355
Tipo di impiego	Impegni gravosi	Codice Electrocod	0130

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

