



Descrizione Interruttore automatico scatolato

Sigla MSXE 1600

N. poli 3P


Corrente nominale 1600 A

Sganciatore Elettronico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2	-	Esecuzione	-	Fisso
Categoria di utilizzo	B	-	Montaggio su guida DIN	-	No
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60	-	Accessoriabile con comando motore	-	Si
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac	-	Interblocco compatibile	-	-
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV	-	Terminali in dotazione	-	Anteriori prolungati FB
Categoria di sovratensione	IV	-	Posizione montaggio	-	Qualsiasi
Tensione di isolamento (Ui)	800 V	-	Alimentazione monte/valle	-	Si
Regolazione termica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	-	Durata elettrica (415Vac)	-	2.000 cicli
Regolazione magnetica	Elettronico LSI	-	Durata meccanica	-	5.000 cicli
Protezione del neutro	-	-	Temperatura di impiego	-	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	168.96 W	-	Temperatura di stoccaggio	-	-20°C +65°C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-	-	Peso (kg)	-	27
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	20 kA	-	Larghezza	-	210 mm
Regolazione Idn	-	-	Altezza	-	370 mm
Regolazione dt	-	-	Profondità	-	140 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU	-	-	POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO (ICS)	-	-
220/240Vac	85 kA	220/240Vac			65 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac			38 kA
440Vac	45 kA	440Vac			34 kA
525Vac	30 kA	525Vac			23 kA
690Vac	20 kA	690Vac			15 kA
250Vdc	-	250Vdc			-

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

