



Descrizione Interruttore non automatico scatolato

Sigla MSXM 250c

N. poli 4P

Corrente nominale 250 A

Sganciatore -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2
Categoria di utilizzo	AC-23A, DC-22A
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV
Categoria di sovratensione	IV
Tensione di isolamento (Ui)	800 V
Regolazione termica	-
Regolazione magnetica	-
Protezione del neutro	-
Potenza dissipata totale	76.83 W
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	6
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	3 kA
Regolazione Idn	-
Regolazione dt	-

POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU

220/240Vac
400/415Vac
440Vac
525Vac
690Vac
250Vdc


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Esecuzione	Fisso
Montaggio su guida DIN	Sì, tramite accessorio
Accessoriabile con comando motore	Sì
Interblocco compatibile	A leva - A filo
Terminali in dotazione	Anteriori FC
Posizione montaggio	Qualsiasi
Alimentazione monte/valle	Sì
Durata elettrica (415Vac)	6.000 cicli
Durata meccanica	18.000 cicli
Temperatura di impiego	-5°C +65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C
Peso (kg)	1.9
Larghezza	140 mm
Altezza	165 mm
Profondità	68 mm

POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO (ICS)

220/240Vac
400/415Vac
440Vac
525Vac
690Vac
250Vdc

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

