



Le wallbox I-CON EVO sono le soluzioni JOINON studiate e progettate per integrarsi in scenari privati e semi-pubblici in conformità alla normativa internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono sia per un design elegante e compatto che per la speciale funzionalità "one-hand recharge". Allo stesso tempo, la presenza di una presa antivandalò e il grado IP55 abbinato alla resistenza meccanica certificata IK11 le rendono soluzioni sicure ed affidabili. Le wallbox I-CON EVO sono caratterizzate, inoltre, da una completa connettività a supporto della relativa App JOINON EVO per un pieno e semplice controllo della ricarica, da una gestione intelligente dei carichi e dell'energia aggiuntiva prodotta da eventuali pannelli fotovoltaici (anche in modalità Master/Slave) e da diverse opzioni di installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Dati generali		-	-	-
Temperatura ambiente	-25 ÷ +70 °C	Grado di protezione		IP40
Comunicazione	Ethernet	Tipo di trasformatore		Riapribile
Compatibile	Wallbox I-CON EVO	Dimensioni		51x28,5x40mm
Dati elettrici		-	-	-
Max corrente in uscita	100 A	Frequenza di banda (±1 dB)		50/60 Hz
Diametro interno	16 mm	Sistema		Monofase

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP40

MARCHI/APPROVAZIONI

