



Le wallbox I-CON EVO sono le soluzioni JOINON studiate e progettate per integrarsi in scenari privati e semi-pubblici in conformità alla normativa internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono sia per un design elegante e compatto che per la speciale funzionalità "one-hand recharge". Allo stesso tempo, la presenza di una presa antivandalò e il grado IP55 abbinato alla resistenza meccanica certificata IK11 le rendono soluzioni sicure ed affidabili. Le wallbox I-CON EVO sono caratterizzate, inoltre, da una completa connettività a supporto della relativa App JOINON EVO per un pieno e semplice controllo della ricarica, da una gestione intelligente dei carichi e dell'energia aggiuntiva prodotta da eventuali pannelli fotovoltaici (anche in modalità Master/Slave) e da diverse opzioni di installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

#### Dati generali

|                        |                   |                            |              |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente   | -25 ÷ +70 °C      | Grado di protezione        | IP40         |
| Comunicazione          | Ethernet          | Tipo di trasformatore      | Riapribile   |
| Compatibile            | Wallbox I-CON EVO | Dimensioni                 | 51x28,5x40mm |
| <b>Dati elettrici</b>  | -                 | -                          | -            |
| Max corrente in uscita | 100 A             | Frequenza di banda (±1 dB) | 50/60 Hz     |
| Diametro interno       | 16 mm             | Sistema                    | Trifase      |

## SIMBOLOGIA TECNICA

### IP

IP40

## MARCHI/APPROVAZIONI

