




Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Categoria	Presa	Descrizione	
Colore	Bianco lucido	Tensione	2P - 16 A
Standard	Francese	Caratteristiche	250 V ac
Per spinotti	Ø 4 / 4,8 mm	Morsetti di cablaggio	Con schermi di sicurezza
Norma di riferimento	IEC 60884-1; NF C 61-314	Tenuta alla tensione di prova	A vite
Resistenza di isolamento	> 5 MΩ	Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)	2000 V a 50 Hz per 1 minuto
Termopressione con biglia	125 °C	Resistenza al filo incandescente	10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	850 °C
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	N. moduli	min. 0,75 - max. 2x4
Codice Electrocod	0131	Materiale	2
			Tecnopolimero

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

