




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	4 posti	Colore	
N. fori Ø 23 sfondabili	Lateral 8 / Sul fondo 1	Tipo sfondabili	Grigio RAL 7035
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento	Asportabili con utensile
Resistenza agli urti	IK07	Caratteristiche	II
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	Halogen free
Dim. esterne BxHxP (mm)	132x82x55	Resistenza al filo incandescente	0.8 NM
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	650 °C
Temperatura di installazione	-25 +60 °C	Codice Electrocod	EN 60670-1
			0212

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IK


Halogen free

GWT

650 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

