






Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	Presa 2P+T - 16 A bivalente		Tensione	250 V ac
Colore	Grigio RAL 7035	N. fori Ø 23 sfondabili		Lateral 3 / Sul fondo 1
N. fori Ø 23 con passacavo	1	Tipo sfondabili		Asportabili con utensile
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento		II
Caratteristiche	Standard Italiano	Viti coperchio		Acciaio resistente alla corrosione
Coppia serraggio viti	0.8 NM	Dim. esterne BxHxP (mm)		66x82x55
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia		70 °C
Norma di riferimento	IEC 60884-1	Temperatura di installazione		-25 +60 °C
Codice Electrocod	0131			

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA




IP

IP40



GWT

650 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

