

Scheda Tecnica Prodotto GW50425

FΚ





Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Colore	Grigio RAL 7035	Grado di protezione	IP44
Materiale	Polimero flessibile	Per tubi Ø esterno (mm)	32
Ø foro di montaggio (mm)	37	Resistenza al filo incandescente	750 °C
Temperatura di impiego	-5 +60 °C	Codice Electrocod	21221
Normativa	EN 61386-1 - EN 60670-1 (per quanto applicabili)		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI								
Soluzione salina	Solventi		Olio	Raggi				
	Esano	Benzolo	Acetone	minerale	UV			
Resistente	Non resistente	Res <mark>iste</mark> nza Ii <mark>mitat</mark> a	Non resistente	R <mark>esiste</mark> nte	Resistente			

DIMENSIONALE





SIMBOLOGIA TECNICA







IP44 750 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



