






Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

|                         |                 |                           |                |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Tipologia               | Verticale       | Termopressione con biglia | 125 °C         |
| Grado di protezione     | IP67            | N. poli                   | 3P+T           |
| Resistenza agli urti    | IK08            | Frequenza                 | 50/60 Hz       |
| Temperatura di utilizzo | -25 +40 °C      | Protezione                | Magnetotermico |
| Con fondo               | No              | Codice Electrocod         | 2222           |
| Glow wire test          | 850 °C          | Colore                    | Blu            |
| Interruttore            | MT 6 kA Curva C | Corrente nominale (A)     | 16             |
| Riferimento h           | 9               | Tensione nominale         | 200 - 250 V    |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C


IP

IP67

IK

IK08

INSTALLAZIONE



-25 +40 °C

GWT

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

