




Sistema completo di quadri elettrici fino a IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota, che cablata, secondo le norme internazionali EN 61439-3 e EN 61439-4. I quadri permettono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63 A, sono disponibili nelle versioni 5, 10, 14 o 20 moduli DIN, e i moduli supplementari da 14 e 20 M consentono di espandere ulteriormente la capacità modulare all'interno dei quadri. Gli interruttori sono sempre ispezionabili per mezzo dell'ampia portella con maniglione ergonomico e, grazie alle viti "incernierate" del frontale, si semplificano le operazioni di cablaggio e manutenzione. L'ampia accessoriabilità dei quadri li rende ideali per installazioni sia fisse, a parete o palo, che trasportabili per mezzo di maniglie e carrelli. Per garantire le migliori prestazioni possibili anche in contesti all'aperto, esposizioni prolungate a sole e intemperie, i quadri sono stati certificati resistenti ai raggi UV secondo EN 62208.

| Tipologia | COMBIBLOC DBO | Tipo quadro | Cablatto |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Colore | Grigio RAL 7035 | Dim. esterne BxHxP (mm) | 105x360x210 |
| Peso (kg) | 1.4 | Conformità normativa | EN 61439-3 (DBO) |
| Caratteristiche | Resistenza UV (EN 62208) | Grado di protezione | IP44 |
| Resistenza agli urti | IK09 | Glow wire test | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Classe isolamento | II |
| Alimentazione | Morsettiera | N. poli | 2P+T |
| Potenza erogabile (kW) | 3 | Interruttore generale | Magnet. Diff. 16A 2P 6 kA 0,03A - Tipo AC |
| Protezione utenze | MCB | N. prese | 1 |
| Presa 2P+T 16A - IB | | 1 | |

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

DIMENSIONALE



| Dati elettrici | |
|-------------------------|-----------------|
| GW66391N | 16A - 2P+E |
| TIPOLOGIA PRESE | 1 |
| CORRENTE NOMINALE | 14A |
| TENSIONE NOMINALE | 230V |
| CORRENTE DI CORTO (Icc) | 6 kA |
| PROTEZIONE GENERALE | MDC - Classe AC |
| PROTEZIONI USCITE | |
| PULSANTE EMERGENZA | NO |
| ALIMENTAZIONE | Monofase |

NOTA: le caselle in grigio identificano prese tipo IB.
Consulta anche lo schema elettrico scaricabile dal sito Gewiss.com.

SIMBOLOGIA TECNICA



EN 61439-3 (DBO) Resistenza UV (EN 62208)




EN 62208

IP
IP44

IK
IK09

GWT
850 °C (Parti attive) -
650 °C (Parti passive)



MARCHI/APPROVAZIONI

