



#### Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO

Sigla MTC 45

N. poli 3P

N. moduli 2


Corrente nominale 13 A

Curva C

Tensione nominale 230-400 V

|                                                  |                                                                      |                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                             | EN 60898, EN 60947-2                                                 | Frequenza nominale (Hz)                          | 50/60 Hz                                               |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 4500 A                                                               | Potere interruzione EN 60898 400V (Icn)          | 4500 A                                                 |
| Potere interruzione EN 60898 (Ics)               | 1 x Icn                                                              | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA                                                   |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 4.5 kA                                                               | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu                                               |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                                                                | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)    | 4 kV                                                   |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc                                                           | Tensione massima funzionamento                   | 440 V a.c. / 220 V d.c                                 |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                                                               | Numero di manovre meccaniche                     | 20.000                                                 |
| Sezione cavo rigido                              | $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm <sup>2</sup> | Sezione cavo flessibile                          | $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm <sup>2</sup> |
| Coppia nominale di serraggio                     | 1,2 Nm                                                               | Temperatura di impiego                           | -25 +60 °C                                             |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C ÷ +70°C                                                        | Codice Electrocod                                | 1411                                                   |

## DIMENSIONALE



## MARCHI/APPROVAZIONI

