



#### Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO

Sigla MTC 60

N. poli 2P

N. moduli 1

Corrente nominale 10 A

Curva B

Tensione nominale 230 V

|                                                  |                                                                 |                                               |                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                             | EN 60898, EN 60947-2                                            | Frequenza nominale (Hz)                       | 50/60 Hz                                          |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 6000 A                                                          | Potere interruzione EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                                           |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 10 kA                                                           | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)   | 75% Icu                                           |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                                                           | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                                              |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc                                                      | Tensione massima funzionamento                | 440 V a.c. / 220 V d.c                            |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                                                          | Numero di manovre meccaniche                  | 20.000                                            |
| Sezione cavo rigido                              | $\leq 1 \times 16 - \leq 1 \times 10 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$ | Sezione cavo flessibile                       | $\leq 1 \times 10 - \leq 2 \times 6 \text{ mm}^2$ |
| Coppia nominale di serraggio                     | 1,2 Nm                                                          | Temperatura di impiego                        | -25 +60 °C                                        |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C + +70°C                                                   | Codice Electrocod                             | 1411                                              |

## DIMENSIONALE



## MARCHI/APPROVAZIONI

