



#### Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Sigla MT 100

N. poli 1P

N. moduli 1

Corrente nominale 6 A

Curva D

Tensione nominale 230-400 V

|                                                  |                                               |                                               |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Norma di riferimento                             | IEC EN 60898-1                                | Frequenza nominale (Hz)                       | 50/60 Hz                |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 10000 A                                       | Potere interruzione EN 60898 (Ics)            | 0,75 x Icn              |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 15 kA                                         | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)   | 50% Icu                 |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                                         | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                    |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc                                    | Tensione massima funzionamento                | 440 V a.c. / 220 V d.c  |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                                        | Numero di manovre meccaniche                  | 20.000                  |
| Sezione cavo rigido                              | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |                                               | Sezione cavo flessibile |
| Coppia nominale di serraggio                     | 2 Nm                                          | Temperatura di impiego                        | -25 +60 °C              |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C + +70°C                                 | Codice Electrocod                             | 1411                    |

#### DIMENSIONALE



#### MARCHI/APPROVAZIONI

