



Descrizione Interruttore automatico scatolato

Sigla MSX 160c

N. poli 3P


Corrente nominale 80 A

Sganciatore Elettromeccanico

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2	- CARATTERISTICHE MECCANICHE	-
Categoria di utilizzo	A	Esecuzione	Fisso
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60	Montaggio su guida DIN	Sì, tramite accessorio
Tensione nominale di impiego (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Accessoriabile con comando motore	No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV	Interblocco compatibile	-
Categoria di sovratensione	IV	Terminali in dotazione	Anteriori per cavi FW
Tensione di isolamento (Ui)	690 V	Posizione montaggio	Qualsiasi
Regolazione termica	0,63 - 0,8 - 1 x In	Alimentazione monte/valle	Sì
Regolazione magnetica	Fissa - 1.000 A	Durata elettrica (415Vac)	14.000 cicli
Protezione del neutro	-	Durata meccanica	20.000 cicli
Potenza dissipata totale	30.9 W	Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-	Temperatura di impiego	-5°C +65°C
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	-	Peso (kg)	0.8
Regolazione Idn	-	Larghezza	75 mm
Regolazione dt	-	Altezza	130 mm
<b>POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU</b>			
220/240Vac	25 kA	220/240Vac	13 kA
400/415Vac	16 kA	400/415Vac	8 kA
440Vac	10 kA	440Vac	5 kA
525Vac	6 kA	525Vac	3 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	13 kA	250Vdc	7 kA

**DIMENSIONALE**





Scheda Tecnica Prodotto  
GWD9004

FK

MARCHI/APPROVAZIONI

