



Descrizione Interruttore non automatico scatolato

Sigla MSXM 1000

N. poli 4P


Corrente nominale 800 A

Sganciatore -

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	- CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2	Esecuzione
Categoria di utilizzo	AC-23A, DC-22A	Montaggio su guida DIN
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Interblocco compatibile
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione
Categoria di sovratensione	IV	Posizione montaggio
Tensione di isolamento (Ui)	800 V	Alimentazione monte/valle
Regolazione termica	-	Durata elettrica (415Vac) 4.000 cicli
Regolazione magnetica	-	Durata meccanica 10.000 cicli
Protezione del neutro	-	Temperatura di impiego -5°C +65°C
Potenza dissipata totale	204.8 W	Temperatura di stoccaggio -20°C +65°C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	17	Peso (kg) 11.5
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	10 kA	Larghezza 280 mm
Regolazione Idn	-	Altezza 273 mm
Regolazione dt	-	Profondità 103 mm
<b>POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU</b>		
220/240Vac	-	-
400/415Vac	-	-
440Vac	-	-
525Vac	-	-
690Vac	-	-
250Vdc	-	-

#### DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto  
**GWD9450**

FK

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 27/11/2025

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.