




Le unità di ricarica I-ON EVO (da pavimento) e I-ON EVO WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso semi-pubblico e pubblico, progettate per resistere a qualsiasi impatto, sollecitazione, vandalismo e intemperie e predisposte anche per una completa connettività abbinata alla piattaforma e all'App JOINON EVO. Il particolare design esagonale permette alle unità di adattarsi a qualsiasi scenario urbano e configurazione di parcheggio, con una User Experience ottimale grazie ai moduli di presa antivandalo dotati di display grafico a colori che garantiscono una migliore fruizione dei servizi per l'utente EV Driver. Sono disponibili con grafica standard JOINON, personalizzabile su specifica richiesta.

|                                                                                                             |                                   |                                  |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Modo di ricarica                                                                                            | Modo 3                            | Prese di ricarica                | Tipo 2                                                        |
| Tipologia di connettore                                                                                     | Presa fissa (IPxxD)               | Lunghezza cavo (se disponibile)  | -                                                             |
| <b>Caratteristiche Elettriche INPUT</b>                                                                     | -                                 | Alimentazione (entra-esce)       | 3 x 70 mm²                                                    |
| Corrente nominale                                                                                           | 64A                               | Potenza Totale                   | 14.8 kW                                                       |
| <b>Caratteristiche Elettriche OUTPUT</b>                                                                    | -                                 | Tensione Nominale                | 230 V                                                         |
| Corrente Massima Totale                                                                                     | 32 A + 32 A                       | Potenza max.                     | 7,4 kW + 7,4 kW                                               |
| Protezione magnetotermica                                                                                   | 40A - 2P - Curva D                | Tipo di protezione differenziale | 40A - 2P - Tipo A                                             |
| Protezione Utenza                                                                                           | DC Leakage 6mA                    | Misuratore energia               | Meter MID                                                     |
| <b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>                                                                           | -                                 | Connettività                     | Wifi+Ethernet                                                 |
| Comunicazione                                                                                               | OCPP 1.6J                         | Gestione Carichi                 | DLM/OCPP                                                      |
| Attivazione ricarica                                                                                        | RFID o APP                        | Human Interface                  | Display 4.3" grafico                                          |
| Master/Slave                                                                                                | Si                                | Aggiornamenti "over the air"     | Si                                                            |
| Contatto Remoto programmabile                                                                               | Si                                | Restart                          | -                                                             |
| Direttive locali                                                                                            | -                                 | -                                | -                                                             |
| <b>Caratteristiche Meccaniche</b>                                                                           | -                                 | Installazione                    | A pavimento (basamento di fissaggio già incluso in dotazione) |
| Materiale                                                                                                   | Lamiera d'acciaio                 | Colore esterno                   | Chassie Grigio, Cappello RAL7016                              |
| Trattamento superficiale                                                                                    | Verniciatura a polvere epossidica | Grado di protezione              | IP55                                                          |
| Resistenza agli urti                                                                                        | IK11                              | Temperatura di esercizio         | Da -25 °C a +55 °C                                            |
| <b>Accessori disponibili</b>                                                                                | -                                 | Tessera RFID                     | GWJ8002                                                       |
| KIT Modem 4G                                                                                                | GWJ8013                           | Piastra di fissaggio a terra     | GWJ8021                                                       |
| KIT DLM TA per gestione carichi GWJ8037 Monofase / GWD6809+GWD6821+T.A.<br>(GWD96441+GWD96447) oltre i 100A |                                   |                                  |                                                               |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55

IK

IK11

### MARCHI/APPROVAZIONI

