





Le unità di ricarica I-ON da parete sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per ricaricare i veicoli elettrici e resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

INPUT	-		2 (Tipo 2 con shutter)
Morsettiera	2 x (3 x 10 mm ²)	Attivazione ricarica	Accesso Libero
Corrente nominale	64 A	Human Interface	LED RGB e TFT Display
Potenza complessiva	15 kW	Connettività	No
OUTPUT			
Tensione nominale	230 V	Tipo di installazione e montaggio	A parete
Colore	Grigio, Testata RAL 7011	Potenza max.	7,4 kW per socket
Materiale	Lamiera d'acciaio	Protezione magnetotermica	Attualmente non presente
Trattamento esterno	Anti-corrosione ed anti-graffito	Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente
Grado di protezione	IP55	Contatore di energia	No
Resistenza agli urti	IK10	DC Leakage check	Attualmente non presente
Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C	Riarmo protezioni da remoto	No
Personalizzabile	Si (frontale)		

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IK

IP55

IK10

MARCHI/APPROVAZIONI

