



| | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Classe isolamento | II | Colore | Bianco RAL 9016 |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 250x600x93,5 | Grado di protezione | IP30 |
| Installazione | Parete | Resistenza agli urti | IK07 |
| N. mod. EN 50022 | 52 (13x4) | Resistenza al filo incandescente | 750 °C |
| Norma di riferimento | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910 | Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Morsettiera Fase (mm²) | L(1x35)+(5x25) |
| Morsettiera Neutro (mm²) | N(1x35)+(5x25) | Morsettiera Terra (mm²) | T(8x25)+(48x4) |

COMPORTEMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA



II

IP

IP30

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 31/03/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.