

Scheda Tecnica Prodotto

GW68226N

FK



Sistema completo di quadri elettrici fino a IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota, che cablata, secondo le norme internazionali EN 61439-3 e EN 61439-4. I quadri permettono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63 A, sono disponibili nelle versioni 5, 10, 14 o 20 moduli DIN, e i moduli supplementari da 14 e 20 M consentono di espandere ulteriormente la capacità modulare all'interno dei quadri. Gli interruttori sono sempre ispezionabili per mezzo dell'ampia portella con maniglione ergonomico e, grazie alle viti "incernierate" del frontale, si semplificano le operazioni di cablaggio e manutenzione. L'ampia accessoriabilità dei quadri li rende ideali per installazioni sia fisse, a parete o palo, che trasportabili per mezzo di maniglie e carrelli. Per garantire le migliori prestazioni possibili anche in contesti all'aperto, esposizioni prolungate a sole e intemperie, i quadri sono stati certificati resistenti ai raggi UV secondo EN 62208.

Tipologia	Q-DIN 5 DBO	Tipo quadro	Cablato
Colore	Grigio RAL 7035	Dim. esterne BxHxP (mm)	105x340x120
Peso (kg)	1.5	Conformità normativa	EN 61439-3 (DBO)
Caratteristiche	Resistenza UV (EN 62208)	Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK09	Glow wire test	850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)
Termopressione con biglia	70 °C	Classe isolamento	II
Alimentazione	Morsettiera	N. poli	3P+N+T
Potenza erogabile (kW)	17,3	Interruttore generale	Non presente
Protezione utenze	MCB	N. prese	2
Preso 2P+T 16A - IEC 309	1	Preso 3P+T 16A - IEC 309	1

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

P.O. 20111
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di
 Tel. +39 032 84 41 11 Fax +39 032 84 40 08
 20089 Cesate Zolfo - Bergamo - Italy
 GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosarini 1

aggiornamento del 31/03/2020
 sas@gewis.com
 www.gewis.com

Possono essere modificati in ogni momento.
 Tutti i diritti sono riservati e sono marchi e marchi.
 Dati, misure, disegni e foto sono proprietà di Gewiss.

PROTEZIONE GENERALE	-
PROTEZIONE USCITE	2x MTC
PULSANTE EMERGENZA	NO
ALIMENTAZIONE	1 fase

NOTA: le case in lingua inglese identificano prese tipo I3.
 Consulta anche lo schema schéma elettrico cablate dal sito Gewiss.com.