




Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| Categoria | Interruttore | Tasto | Con gemma |
| Simbolo | | - Colore | Bianco lucido |
| Descrizione | 1P - 16 AX illuminabile | Tensione | 250 V ac |
| Unità di segnalazione | | - Norma di riferimento | EN 60669-1 |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Potenza lampade LED 230V | 200 W |
| Resistenza di isolamento | > 5 MOhm | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac $\cos\phi=0,6$ | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli | 1 | Materiale | Tecnopolimero |
| Halogen Free | Halogen free secondo norma EN IEC 63355 | Codice Electrocod | 0130 |

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

