




Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

INPUT		- Numero di prese (tipo)		2 (Tipo 2 con shutter)
Morsettiera	5 x 16 mm <sup>2</sup>	Attivazione ricarica	Accesso Libero	
Corrente nominale	32 A	Human Interface	LED RGB e TFT Display	
Potenza complessiva	22 kW	Connettività	No	
OUTPUT		- CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI		
Tensione nominale	400 V	Tipo di installazione e montaggio	A pavimento	
Colore	Grigio, Testata RAL 7011	Potenza max.	11 kW per socket	
Materiale	Lamiera d'acciaio	Protezione magnetotermica	20A - 4P - Curva D	
Trattamento esterno	Anti-corrosione ed anti-graffito	Tipo di protezione differenziale	20 A - 4P - Tipo B	
Grado di protezione	IP55	Contatore di energia	No	
Resistenza agli urti	IK10	DC Leakage check	Non necessario	
Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C	Riarmo protezioni da remoto	No	
Personalizzabile	SI (frontale)			

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI

