



Immagine illustrativa

N. rif. 666162 | Tipo CTX0611

Descrizione: CONTAX Cont aus. 1NO 1NC 6A 1/2m

EAN 5413656661627

Home > Linea Modulare Plus > Comando, controllo, segnalazione, misura > Contattori - Contax

• Funzioni:

I contattori sono interruttori a controllo elettromeccanico, utilizzati per comandare carichi monofase o trifase.

• Applicazioni:

Comando di circuiti resistivi o induttivi (illuminazione, riscaldamento, motori per pompe e ventole, ecc.). I contattori giorno/notte hanno un interruttore posto sul fronte che con attivazione/disattivazione forzata permette di intervenire manualmente in qualunque momento sul normale funzionamento del contattore.

• Caratteristiche:

Tutti i contattori, tranne la versione da 20A, sono dotati di bobine CC, che forniscono un funzionamento silenzioso e assolutamente privo di disturbi. È impossibile che il contattore generi un disturbo a 50 o 60Hz. Dato che tutti i contattori con bobina CC includono un ponte raddrizzatore interno a diodi, possono essere utilizzati sia con corrente continua sia con corrente alternata. Il varistore integrato protegge la bobina dalle sovratensioni fino a 5kV. La posizione dell'interruttore del contattore viene visualizzata tra-mite un indicatore. I terminali con attacco di sicurezza sono provvisti di viti Pozidriv e hanno un grado di protezione IP20. Sono disponibili contatti ausiliari aggiuntivi, distanziatori ed elementi di chiusura.

Descrittori

Category	Contattori - Contax
----------	---------------------

Specifiche

Gamma	Contatto ausiliario per contattori da 24-40-63A - Accoppiamento a sinistra
Serie	Accessori
Corrente nominale (A)	6 A
Combinazione contatti	1NO 1NC
Numero di moduli	0.50
Q. tà imballo	1

Classificazione

ETIM 5.0	EC001286
ETIM 6.0	EC001286

Dimensioni

Peso	0.040 kg
------	----------