



Immagine illustrativa

N. rif. 730073

Descrizione:

EAN 3390207300735

Home > Interruttori industriali > Interruttori sezionatori

NO DATA AVAILABLE

Descrittori

Category

Interruttori sezionatori

Specifiche

Famiglia	Interruttori sezionatori - DILOS
Corrente termica convenzionale Ith	125 A
Numero di poli	3P
Tipo di sezionatore	Interruttore-sezionatore
Indicatore stato contatto	Indicazione posizione contatto visibile
Comando	DIN-rail
Tipo di Dilos/Fulos	DILOS 1
400/415V (AC23A/AC23B)	80 A
500V (AC23A/AC23B)	50 A
690V (AC23A/AC23B)	40 A
400/415V (AC22A/AC22B)	125 A
500V (AC22A/AC22B)	100 A
690V (AC22A/AC22B)	63 A
400/415V (AC21A/AC21B)	125 A
500V (AC21A/AC21B)	125 A
690V (AC21A/AC21B)	125 A
110V (DC23A 2P)	100 A
250V (DC23A 4P)	100 A
Rated operational voltage Ue (V)	690 V
Tensione nominale di tenuta all'impulso (2000 m) Uimp	8 kV
Norme (2)	BSNBEN60947-3, CEI17-11(Fasc.1039), DINVDE0660Teil1, IEC60947-1, IEC60947-3, K63B, NBNEN60947-3, NFC63130
Omologazioni	KEMA
Corrente termica convenzionale Ith (2)	125 A
Maximum torque on terminals (N.m)	12 Nm
Rated insulation voltage Ui (V)	690 V
Durata (N. Di cicli apertura-chiusura) elettrica	1500
Max. Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW))	44 kW/46 kW
Max. Rated Operational Power 500V (AC23 (kW))	35 kW
Max. Rated Operational Power 690V (AC23 (kW))	36 kW
Rated capacity power at 400V (kVAR)	60 kVAR
Rated short circuit making cap. Icm (kA peak) Ue=400V	10 kA

Specifiche

Rated short circuit making cap. Icm (kA peak) Ue=415V	10 kA
Rated short circuit making cap. Icm (kA peak) Ue=500V	6.7 kA
Rated short circuit making cap. Icm (kA peak) Ue=690V	6.7 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s.	3 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 0.25 s.	6 kA
Durata (N. Di cicli apertura-chiusura) meccanica (min.)	20000
Capacità terminali (Cu) min./max. (mm²)	6 mm²/50 mm²
Rated Cond. S/C current, Backup protection kA rms @400V	50 kA
Rated Cond. S/C current, Backup protection kA rms @415V	50 kA
Rated Cond. S/C current, Backup protection kA rms @500V	50 kA
Rated Cond. S/C current, Backup protection kA rms @690V	33 kA

Classificazione

ETIM 5.0	EC000216
ETIM 6.0	EC000216

Dimensioni

Peso	0.540 kg
------	----------

Pubblicazioni

Titolo	Numero pubblicazione	Tipo di pubblicazione
LBSDIL1L LBSDIL1 Side view	LBSDIL1L	Commercial Drawings
DILOS 1 Safety-Switch-disconnector 2P/3P/4P/3P+NF (pdf) 3D PDF Viewer: Industrial Circuit Breaker - DILOS 1 Safety-Switch-disconnector 2P/3P/4P/3P+NF (3DPDF format)	3D-00846-PDF	Drawings - CAD - 3D
DILOS 1 Safety-Switch-disconnector 2P/3P/4P/3P+NF (stp) 3D Drawing: Industrial Circuit Breaker - DILOS 1 Safety-Switch-disconnector 2P/3P/4P/3P+NF (STEP format)	3D-00846	Drawings - CAD - 3D
DILOS1V DILOS1 Vertical front view	DILOS1V	Commercial Drawings
DILOS1H DILOS1 Horizontal front view	DILOS1H	Commercial Drawings
LBSDIL1F LBSDIL1 Front view	LBSDIL1F	Commercial Drawings
LBSDIL1T LBSDIL1 Total view	LBSDIL1T	Commercial Drawings

Documentazione aggiuntiva: visita la nostra [Libreria delle pubblicazioni](#) per trovare documentazione tecnica, specifiche, cataloghi, brochure, file CAD, ...