GI GAMBARELLI
www.gigambarelli.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / *TECHNICAL DATA PRODUCT*

PRESA STANDARD FRANCESE / *FRENCH STANDARD SOCKET*

00250



CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL CHARACTERISTICS*	
Codice / *Code*	00250
Prodotto / *Product*	Presa standard Francese / *French Standard Socket*
Collezione / *Collection*	WHITE ITALY
Quantita' per imballo / *Quantity for packing*	1
Grado di protezione / *Degree of protection*	IP20


CARATTERISTICHE PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*	
Materiale calotta / *Mat. Cap*	Porcellana / *Porcelain*
Materiale base / *Mat. Base*	Porcellana / *Porcelain*
Materiale modulo / *Mat. Mechanism*	PBT
Finitura / *Finishing*	Smalto lucido trasparente / *Glaze lucid and trasparent*


CARATTERISTICHE ELETTRICHE / *ELECTRICAL CHARACTERISTICS*		
Corrente massima / *Max current* (Imax)	16 A	
Tensione nominale / *Max voltage*	250 V ~	
Frequenza di lavoro / *Frequency*	50 - 60 Hz	
Corrente di lavoro / *Current applicable*	0 - 16 A	
Tensione di lavoro / *Voltage applicable*	0 - 250 V ~	

CARATTERISTICHE MODULO / *MECHANISM CHARACTERISTICS*		
Poli / *Pole*	2P + T	
Rigidità dielettrica / *Dielectric strength*	> 2000 V	
Contatti posteriori / *Connection*	1	L
	2	T
	3	N
Resistenza di isolamento / *Insulation resistance*	> 5 Mohm a 500 V d.c.	

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / *SPECIFICS OF CAPITULATE*	
Presa standard francese in porcellana avente una corrente massima di 16A e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana (organo meccanico) e dalla base in porcellana (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta e della base di 67mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm.	French standard socket-outles in porcelain with a maximum current 16A and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a porcelain part (mechanical body) and a porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap and the base is 67mm; required space from the wall is about 60mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO / *OVERALL DIMENSIONS*






A (mm)	67
B (mm)	67
C (mm)	12
D (mm)	27
E (mm)	60

INSTALLAZIONE / *INSTALLING*	
Viti fissaggio base / *Base fixing screws*	4
Viti fissaggio calotta / *Cap fixing screws*	2

COLLEGAMENTI MODULO / *MECHANISM CONNECTION*

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.



NORME DI RIFERIMENTO / *REFERENCE REGULATION*

NF C61-314:2008
2006/95/CE
2004/108/CE
IEC 884-1 (1994-06)

CE

GI Gambarelli S.r.l.
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / *DATE*	**FIRMA** / *SIGNATURE*
04 / 2016	