



LUX SHOWER 100

COD.	1225
LAMPADA	○ LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	1425
LUMEN REALI	950
POTENZA	15W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	IP 65
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989
COLORI	○ BI / ● GM / ● GR
CLASSE ENERGETICA	A+

SPECIFICHE

- Apparecchio per esterni per installazione a soffitto
- Corpo lampada, basetta e cornice fermavetro in alluminio primario anticorrosione a basso tenore di rame
- Diffusore in vetro temprato trasparente
- Sorgente luminosa a led di nuova generazione, CRI 80, funzionante direttamente a 230 V con driver inserito nel corpo lampada (DOB - driver on board). 24V DC a richiesta
- Tre aperture del fascio luminoso tramite ottiche Led con parabola incorporata: 18° (option) / 38° (standard) / 90° (option)
- Vita led L80B20 garantita 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%
-
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Ingresso cavi dal retro
-
-
-
- Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri poliestere stabilizzate anti UV