



## LUX SHOWER 100

<b>COD.</b>	<b>1226</b>
LAMPADA	○ LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	1425
LUMEN REALI	640
POTENZA	15W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	<b>IP 65</b>
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	<b>Classe I</b>
CERTIFICAZIONE	<b>CE</b>
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989
COLORI	○ BI / ● GM / ● GR
CLASSE ENERGETICA	<b>A+</b>

### SPECIFICHE

- Apparecchio per esterni per installazione a soffitto
- Corpo lampada, basetta e cornice fermavetro in alluminio primario anticorrosione a basso tenore di rame
- Diffusore in vetro temprato opale
- Sorgente luminosa a led di nuova generazione, CRI 80, funzionante direttamente a 230 V con driver inserito nel corpo lampada (DOB - driver on board). 24V DC a richiesta
- Angolo di diffusione a 120° tramite ottica Led con parabola incorporata
- Vita led L80B20 garantita 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%
- 
- Altre tonalità di Led a richiesta
- 
- Ingresso cavi dal retro
- 
- Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri poliestere stabilizzate anti UV