



PASSUM UP Ø 70 - CORPO LAMPADA - ALLUMINIO



COD.	1412
LAMPADA	○ LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	105
LUMEN REALI	60
POTENZA	1W
TENSIONE	24V DC
IP	IP 67
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	Classe III
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-13:2006+A1:2012
COLORI	
CLASSE ENERGETICA	

SPECIFICHE

- Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione
- Adatto per l'installazione a parete o pavimento
- Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max. 1000 Kg / CRI 80
- Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile
- Driver esterno a fornire separatamente a 24 V d.c. per collegamento in parallelo
- Dimmerabile a richiesta mediante driver esterno
- Ottica fissa disponibile a: 18° (option) / 38° (standard) / 90° (option) di apertura del fascio
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%
-

DIMENSIONI

- D1 Ø61 mm
- H1 80 mm
- H2 66,5 mm