

GOCCIA ILLUMINAZIONE s.r.l.


Via E.Fermi, 59/65 | 25020 Poncarale (BS) Italy Tel. +39.030.26.40.761 r.a. | info@goccia.it







COD.	1433
LAMPADA	O _{LED}
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	1950
LUMEN REALI	1300
POTENZA	15W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	IP 67
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	C€
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-13:2006+A1:2012
COLORI	
CLASSE ENERGETIC	CA A**



SPECIFICHE

- Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione
- Adatto per l'installazione a parete o pavimento
- Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 3500 Kg / CRI 80
- Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile
- Driver incorporato / 500 mA
- Ottica basculante ±15° / Apertura del fascio disponibile: 18° (option) / 38° (standard) / 90° (option)
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%

DIMENSIONI

- D1 Ø156,5 mm
- H 128,5 mm