



STANDING

COD.	5526
LAMPADA	 LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	800
LUMEN REALI	355
POTENZA	8W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	IP 65 
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989
COLORI	CO /  GM /  GR
CLASSE ENERGETICA	A+ 

SPECIFICHE

- Piccola piantana da giardino a forma di parallelepipedo che proietta tutta la luce verso il basso
- Struttura: interamente in lega di alluminio primario a basso tenore di rame. Luce frontale, protetta da aletta antiabbagliamento, progettata per illuminare camminamenti, passaggi e vialetti
- La struttura consente l'inserimento sul retro di un secondo corpo illuminante a luce radente e diffusa
- Sorgente luminosa: scheda led di nuova generazione alimentata direttamente a tensione di rete / CRI 80
- Vita garantita: L80B20 60.000 h con max scadimento del 20%.
- Driver incorporato nella scheda led
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Fornito di 0,5 mt di cavo H05RN-F in uscita dal testa palo.
- Connessione stagna diretta o entra/esci mediante connettori stagni disponibili come accessori
- Finitura: su alluminio, decapaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV